



**LEGENDA:**  
 A - Allacciamento cavo elettrico  
 B - Aspirazione aria comburente  $\phi$  32 mm  
 C - Allacc. tubo espulsione fumi poster.  $\phi$  80 mm  
 D - Indicatori led a vista funzionamento stufa  
 E - Uscita tubo espuls. super. fumi  $\phi$  80 mm  
 F - Tappo chiusura super. (uscita poster.)  
 G - Sportello serbatoio pellet  
 H - Piedini regolabili  
 I - Kit piedistallo cod.L901010A (OPT)

Classe di efficienza energetica	-	A+
Classe secondo D.Lgs. n°186 del 7 Novembre 2017	-	★★★★
Classe della caldaia rif. EN303-5_2012	-	/
Distanza min.operativa di manutenzione (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	7.1 - 2.0
Potenza termica nominale *	kW	6.3 - 1.9
Rendimento termico *	%	89.1 - 91.8
Consumo orario * / **	kg/h	1.45 - 0.42
Emissione CO al 13% O <sub>2</sub> *	%	0.017 - 0.017
Emissione CO al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	208.0 - 210.0
Emissione CnHm al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	10.0 - 6.0
Emissione NOx al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	134.0 - 121.0
Emissione polveri PP al 13% O <sub>2</sub> *	mg/m <sup>3</sup>	16.0 - 15.0
Temperatura max acqua impostabile	°C	/
Pressione max acqua di esercizio	bar	/
Capacità acqua termocamera	l	/
Attacchi idraulici riscaldamento	"	/
Capacità vaso espansione	l	/
Prevalenza pompa	m	/
Capacità serbatoio pellet	Kg	15
Perdite di carico lato acqua $\Delta$ T 10K	mbar	/
Perdite di carico lato acqua $\Delta$ T 20K	mbar	/
Temperatura uscita fumi *	°C	176.4 - 77.1
Portata dei fumi *	g/s	4.8 - 2.9
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 12
Tiraggio canna fumaria min - max	mbar	0.12 - 0.10
Diametro tubo aspirazione aria comburente	mm	$\phi$ 32
Diametro tubo scarico fumi	mm	$\phi$ 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-6A
Assorbimento elettrico	W	Start 420 - Stand by 1.5 P.nom 80 - P.rid.50
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	829 - 570 - 510
Peso a vuoto	Kg	75
Volume riscaldabile	m <sup>3</sup>	180

\* alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta  
 \*\* Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato  
 \*\*\* In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m<sup>3</sup>

STUFA PELLETT VISION HR marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LA11K30Y	BORDEAUX	8028693822152
LA11K78Y	CORTEN	8028693852463
LA11K90Y	NERO	8028693822169
LA11KR0Y	BIANCO	8028693822145

**ANSELMO COLA**  
 viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice LA11K00Y			
Descrizione STUFA A PELLETT VISION HR			
File modello SW LA11K00Y_00			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore Rama A.