



Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	10.41 - 2.7
Potenza termica nominale *	kW	9.29 - 2.58
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	9.29 - 2.58
Rendimento termico *	%	89.26 - 95.66
Consumo orario * / **	kg/h	2.20 - 0.57
Emissione CO al 13% O₂ *	%	0.01 - 0.02
Emissione CO al 13% O₂ *	mg/m ³	110.4 - 210.2
Emissione CnHm al 13% O₂ *	mg/m ³	4.5 - 8.6
Emissione NOx al 13% O₂ *	mg/m ³	131.8 - 97.7
Emissione polveri PP al 13% O₂ *	mg/m ³	6.1 - /
Emissione particolato totale PPBT al 13% O₂ *	mg/m ³	7.99 - /
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	22
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	182.2 - 80.2
Portata dei fumi *	g/s	6.5 - 2.2
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 120
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	1026 - 551 - 541
Peso a vuoto	Kg	102
Diametro presa d'aria	mm	Ø50
Portata media aria ***	m ³ /h	-
Temperatura media aria ***	°C	-
Volume riscaldabile ****	m ³	265

LEGENDA:

A - Allacciamento cavo elettrico
 B - Aspirazione aria comburente Ø 50 mm
 C - Uscita tubo espulsione fumi Ø 80 mm

D - Pannello comandi mod.ECO-T
 E - Sportello serbatoio pellet
 F - Piedini regolabili

STUFA PELLETT DIAMOND marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LA22L10Y	AVORIO	8028693790055
LA22L30Y	BORDEAUX	8028693790079
LA22L90Y	NERO	8028693790185
LA22LR0Y	BIANCO	8028693791038



Codice LA22L00Y			
Descrizione STUFA PELLETT DIAMOND			
File modello SW LA22L00Y_01_2013			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore Rama A.