



Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	10.41 - 2.7
Potenza termica nominale *	kW	9.29 - 2.58
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	9.29 - 2.58
Rendimento termico *	%	89.26 - 95.66
Consumo orario * / **	kg/h	2.20 - 0.57
Emissione CO al 13% O₂ *	%	0.01 - 0.02
Emissione CO al 13% O₂ *	mg/m ³	110.4 - 210.2
Emissione CnHm al 13% O₂ *	mg/m ³	4.5 - 8.6
Emissione NOx al 13% O₂ *	mg/m ³	131.8 - 97.7
Emissione polveri PP al 13% O₂ *	mg/m ³	6.1 - /
Emissione particolato totale PPBT al 13% O₂ *	mg/m ³	7.99 - /
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	20
Perdite di carico lato acqua ΔT 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua ΔT 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	182.2 - 80.2
Portata dei fumi *	g/s	6.5 - 2.2
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 120
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	994 - 622 - 501
Peso a vuoto	Kg	88
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Portata media aria ***	m ³ /h	-
Temperatura media aria ***	°C	-
Volume riscaldabile ****	m ³	265

LEGENDA:

- A - Allacciamento cavo elettrico
 B - Aspirazione aria comburente Ø 50 mm
 C - Uscita tubo espulsione fumi Ø 80 mm
 D - Pannello comandi mod.N032
 E - Sportello serbatoio pellet
 F - Piedini regolabili

**STUFA PELLETTA AURORA
 marchio COLA**

CODICE	COLORE	EAN 13
LA22K10Y	AVORIO	8028693810289
LA22K30Y	BORDEAUX	8028693810302
LA22K70Y	GMA	8028693810319
LA22K80Y	RUST	8028693851527
LA22KR0Y	BIANCO	8028693810296



viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice LA22K00Y			
Descrizione STUFA A PELLETTA AURORA			
File modello SW LA22K00Y_00			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 01/05/2017	Disegnatore Rama A.